

Kreg PORTABLE BASE

ITEM# KPDGB

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Carbon 1333-86-4 and other chemicals which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood.


STEP 1.

Use the cams to attach the base to the small clamp pad of your Kreg face clamp.




STEP 2.

Slide the drill guide from your Kreg Jig® into the portable base. Align the mark on the side of the drill guide that matches the thickness of the workpiece with the top edge of the portable base. Screw in the locking pin.



STEP 3.

Clamp the jig to your workpiece and drill the pocket holes.



For assistance with any Kreg product,
contact us through our Website or call Customer Service.

www.kregtool.com

Customer Service • Service à la clientèle • Servicio al cliente

800.447.8638

NK8696
Version 3 - 04/2018

PORTABLE BASE

ITEM# KPDGB

⚠ Avertissement : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment au carbone 1333-86-4 et à d'autres produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers et de problèmes liés aux fonctions reproductrices. Pour plus de renseignements, rendez-vous au www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ Avertissement : Le perçage, le sciage, le ponçage et l'usinage des produits en bois peuvent vous exposer à de la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque antipoussières ou d'autres mesures de sécurité pour vous protéger. Pour plus de renseignements, rendez-vous au www.P65Warnings.ca.gov/wood.

ÉTAPE 1.

Utilisez les cames pour fixer la base au petit tampon de votre serre-joint Kreg.

ÉTAPE 2.

Glissez le guide-foret de votre Kreg Jig® dans la base portable. Alignez la marque se trouvant sur le côté du guide-foret et qui correspond à l'épaisseur de la pièce travaillée au bord supérieur de la base portable. Vissez la gouppille d'arrêt.

ÉTAPE 3.

Fixez le gabarit à la pièce travaillée, puis percez les trous en angle.

Si vous avez besoin d'aide concernant les produits Kreg, communiquez avec nous sur notre site Web ou appelez notre service à la clientèle.

PORTABLE BASE

ITEM# KPDGB

⚠ Advertencia: este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluidas el carbono 1333-86-4 y otros químicos, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer o daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ Advertencia: Los productos para taladrar, aserrar, lijar o cortar madera pueden exponerlo al polvo de madera, una sustancia reconocida por el estado de California como causante de cáncer. Evite inhalar el polvo de la madera o utilice una mascarilla antipolvo u otros artículos de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PASO 1.

Use las levas para fijar la base a la almohadilla de abrazadera pequeña de la abrazadera face clamp de Kreg.

PASO 2.

Deslice la guía de taladrado de la plantilla Kreg Jig® en la base portátil. Alinee la marca en el lado de la guía de taladrado que hace coincidir el grosor de la pieza de trabajo con el borde superior de la base portátil. Atornille el pasador de fijación.

PASO 3.

Sujete la plantilla con la abrazadera a la pieza de trabajo y taladre las cavidades ocultas.

Si requiere asistencia con cualquier producto Kreg, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web o llame al Servicio al Cliente